



LID

SISTEMA FRANGISOLE

SUNBREAKER SYSTEM

LESKO®



Il sistema frangisole LID è composto da profili ellittici in alluminio da 120 x 26 mm. Questa geometria è fondamentale perché massimizza l'ombreggiamento in base all'angolo solare e contemporaneamente riduce la resistenza al vento.

*The LID sun-shading system is composed of 120 x 26 mm elliptical aluminum profiles. This geometry is fundamental because it maximizes shading based on the sun angle while simultaneously reducing wind resistance.*

Le lamelle, mantenute a un'inclinazione fissa, sono sostenute da montanti verticali caratterizzati da un doppio elemento strutturale (due lame da 68 x 7 mm) che assicura la necessaria rigidità verticale.

*The slats, held at a fixed inclination, are supported by vertical uprights characterized by a double structural element (two 68 x 7 mm blades) which ensures the necessary vertical rigidity.*





in alternativa i profili frangisole possono essere predisposti frontalmente ai montanti verticali composti da lame 50 x 7 mm; fissati ad essi da un apposito accessorio della medesima finitura.

*Alternatively, the sun-shading profiles (louvers) can be positioned in front of the vertical uprights, which are composed of 50 x 7 mm blades; they are fastened to them by a specific accessory of the same finish.*



L'utilizzo dell'alluminio è ideale per l'esterno. Esteticamente, la finitura 'inox look' dona al sistema un aspetto pulito, lucido e contemporaneo. L'installazione è completata da staffe di fissaggio che assicurano l'ancoraggio stabile e il corretto allineamento alla struttura dell'edificio.

*The use of aluminum is ideal for outdoor spaces. Aesthetically, the 'stainless steel look' finish gives the system a clean, bright (or polished), and contemporary appearance. The installation is completed by mounting brackets that ensure stable anchoring and the correct alignment with the building's structure.*

